MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MOELLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK P 19 LEŠTIDLO NA MRAMOR A ŽULU

POPIS: přípravek **HMK P 19** je ochranná ošetřující emulze (koncentrát) s obsahem vosku, určená pro jemně broušené a leštěné podlahy z přírodního a umělého kamene. Tento vodou ředitelný koncentrát je možno používat pro základní ošetření a jako přísadu do vody pro mytí interiérových povrchů.

VLASTNOSTI: přípravek **HMK P 19** osvěžuje barvu a strukturu podlahy a propůjčuje jí po vyleštění brilantní lesk. Zabraňuje pronikání vody a nečistot do povrchu obkladu. Pravidelným používáním přípravku **HMK P 19** se redukuje vznik provozních stop a tyto stopy i zakrývá. Přípravek **HMK P 19** je biologicky odbouratelný a po zaschnutí zdravotně nezávadný.

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK P 19** je vhodný pro jemně broušené a leštěné podlahy, schodiště, okenní parapety a dřezy z přírodního a umělého kamene jako je např. mramor, kalcit, travertin, dolomit, křemenec, žula, rula, migmatit, umělý kámen, aglomerační mramor, kompozitní materiál apod. Přípravek **HMK P 19** je vhodný pouze pro použití v interiérech.

TRVANLIVOST: trvanlivost aplikovaného výrobku je závislá na namáhání obkladu a správně prováděném běžném čištění. Přípravek **HMK P 19** vydrží zpravidla několik týdnů a je možno ho v případě potřeby oživit

PODKLAD: při ošetření nově položených ploch musí být dodržena dostatečná doba pro zaschnutí, aby z obkladu a základové konstrukce mohla uniknout vlhkost (max. zbytková vlhkost: 2-4%). Případné podlahové topení je nutno včas vypnout. Ošetřovaný obklad musí být přirozeně chladný, čistý, suchý, zbavený skvrn a savý. Pro důkladné předběžné vyčištění je vhodný přípravek **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin-. Po očištění základu by se mělo minimálně 1–2 dny vyčkat, aby vlhkost z čištění měla čas vyschnout (max. zbytková vlhkost 2–4 %). Pro kontrolu vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

POUŽITÍ: před použitím důkladně protřepat! Přípravek **HMK P 19** pro první aplikaci zřeďte s teplou vodu v poměru 1:20. Pomocí měkkého hadru, houby nebo plochého vytíracího mopu v tenké vrstvě a rovnoměrně naneste. Po zaschnutí matný film zaleštěte buď ručně pomocí měkkého hadru nebo strojně pomocí jehněčiny nebo měkkého kartáče. Pro uchování lesku přípravek **HMK P 19** příležitostně přidejte do teplé vody v množství cca. 100-200 ml na každých 10 l vody, a po zaschnutí vzniklou tenkou vrstvičku vosku zaleštěte.

TEPLOTA PRO ZPRACOVÁNÍ: pro zpracování ošetřovaných ploch je ideální teplota +12° až +25°C.

DOBA SCHNUTÍ: v závislosti na teplotě v místnosti a cirkulaci vzduchu zhruba 1 hodinu. Během této doby na natřenou plochu nevstupujte.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ: pro čistění pracovních nástrojů je možno použít čistou, teplou vodu a malé množství přípravku **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin-.

DŮLEŽITÉ: přípravek **HMK P 19** není vhodný pro glazované dlaždice, keramické a nesavé obklady. Chraňte plochy, stěny, sklo, vnitřní zařízení apod., na které přípravek nechcete používat.

VYDATNOST: při první aplikaci v závislosti na savosti podkladu zhruba 15–25 m²/l. Pokud chcete zachovat lesk, pak zhruba 25–50 m²/l.

SKLADOVÁNÍ: v chladných a suchých, před mrazem chráněných prostorech při teplotě +5°C až max. +25°C a v původní uzavřené nádobě možno skladovat po dobu zhruba 2 let. Načaté nádoby postupně zpracujte. Uchovávejte na místech chráněných před dětmi. Při skladování tohoto výrobku dodržujte zákonné předpisy

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skupenství: kapalné	Barva: bílá
Zápach charakteristický	Hodnota pH: 10

ODSTRANĚNÍ: přípravek **HMK P 19** je možno opět odstranit pomocí přípravku **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin-.

DOPORUČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ: pro pravidelné běžné čištění doporučujeme používat přípravek **HMK P 24** Mýdlo na kámen -pro běžnou údržbu-.

BEZPEČNOST: dodržujte preventivní opatření obvyklá pro manipulaci s chemickými látkami. Na přípravek **HMK P 19** se nevztahuje povinnost značení.

OBSAŽENÉ LÁTKY: vosky, emulgátory, pomocné látky

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: obsažené látky jsou biologicky odbouratelné a nezávadné.

LIKVIDACE: znečištěné obaly a větší zbytková množství likvidujte podle místně platných úředních předpisů. Nádoby jsou vyrobené z ekologického polyetylénu a recyklovatelné. Zcela vyprázdněné a vyčištěné nádoby je možno odevzdat ve sběrně druhotných surovin.

BALENÍ (obalová jednotka):

500 ml láhev:	20 ks v krabici
1 l láhev:	12 ks v krabici
5 l kanystr:	2 ks v krabici
10 l kanystr:	1 ks volně ložené

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK