MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

**MŒLLER** STONE CARE

# *TECHNICKÝ LIST*

## *HMK R 54 ROZPOUŠTĚDLO NEČISTOT*

***-vodou rozpustné-***

**POPIS: HMK R 54** je speciální čisticí přípravek na bázi ředidel s mimořádnými vlastnostmi při jednoduchém použití. Přípravek **HMK R 54** neobsahuje trichlórethylén.

**VLASTNOSTI:** přípravek **HMK R 54** se velmi dobře hodí pro rozpuštění a odstranění tenkých vrstev prostředků na ošetřování kamene, voskového filmu (i staré a zatvrdlé), uzavíracích nátěrů, barev, asfaltu, živice, zbytků lepidel i mastných a olejových nečistot. Přípravkem **HMK R 54** se tyto látky naruší a oddělí od podkladu. Odstraněné látky se poté již s podkladem nespojí. Uvolněné částice se přípravkem **HMK R 54** zapouzdří a zachovají ve formě rozpustné ve vodě.

**OBLAST POUŽITÍ:** přípravek **HMK R 54** je vhodný pro všechny druhy přírodních a umělých kamenů jako je např. leštěný a broušený mramor, žula, vápenec, travertin a solnhofenský vápenec, pískovec, stejně jako kameninové, cihlové a cotto obklady, dlaždice, vymývaný beton, dlažební kostky apod.

**POUŽITÍ:** přípravek **HMK R 54** se nanáší v dostatečném množství neředěný na čištěnou suchou plochu. Nechá se krátkou dobu působit a poté se rýžákem (ne z nylonového materiálu) vykartáčuje a uvolněné nečistoty se umyjí dostatečným množstvím vody. Do vody na mytí přidejte trochu přípravku **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin-. Pokud se všechny nečistoty neuvolní, celý postup ještě jednou zopakujte.

**POZOR:** může být agresivní vůči lakovaným plochám, pryži nebo plastům! Bezpodmínečně proveďte předem test na malé ploše.

**DŮLEŽITÉ!** Přípravek neaplikujte, pokud je teplota podkladu nižší než 0°C a vyšší než +20°C. Případné podlahové topení předem vypněte.

**VYDATNOST:** v závislosti na znečištění cca. 3–5 m²/l.

**SKLADOVÁNÍ:** v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.

**OBSAŽENÉ LÁTKY**: povrchově aktivní látky (tenzidy), emulgátory, ředidla

**BEZPEČNOST:** při práci v uzavřených prostorech je nutno zajistit dobré větrání nebo používat vhodný dýchací přístroj. Před použitím přípravku **HMK R 54** odstraňte poživatiny a potraviny (mohou načichnout rozpouštědlem).

**BALENÍ:**

| | |
|---|---|
| 1 l láhve z bílého plechu: | 12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu |
| 5 l kanystr z bílého plechu: | 2 ks ve vnitřním lepenkovém obalu |
| 10 l kanystr z bílého plechu: | 1 ks volně ložené |

(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.



HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK