MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MŒLLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK R 55 ZÁKLADNÍ ČISTIČ

-bez kyselin-

POPIS: HMK R 55 je slabě alkalický speciální čisticí přípravek (jako koncentrát má pH cca. 8,5) s velmi širokým použitím. Díky kombinaci speciálních čisticích složek je řešením pro nejrozmanitější problémy související s čištěním.

VLASTNOSTI: přípravek **HMK R 55** rozpouští jemné cementové šmouhy u leštěného mramoru, zažloutlé prostředky na ošetřování podlah, samolesklé emulze, olejové a mastné nečistoty, saze, nikotin, disperzní barvy apod. Způsobí, že nečistoty je možno lehce omýt vodou.

OBLAST POUŽITÍ: pro základní čištění silně znečištěných dlaždic, mramoru (i leštěného), přírodního a umělého kamene. Přípravek **HMK R 55** se používá rovněž jako olej se slabým zápachem a lehký odstraňovač vosku, přičemž potřebuje delší dobu působení. Ve zředěné formě je přípravek **HMK R 55** vhodný jako univerzální čistič plastů (v kuchyních), lakovaných ploch apod. Všude tam, kde se má odstranit něco mastného a olejového, je přípravek **HMK R 55** ideálním čističem. V průmyslovém a strojním čištění, v garáži, dílně apod. a především pro jemné čištění na stavbách.

PODKLAD: přípravek **HMK R 55** je možno používat takřka na všechny podklady: dlaždice, desky, přírodní kámen jako např. mramor, solnhofenský vápenec, travertin, břidlice, žula pískovec, plasty lakované plochy apod.

POUŽITÍ: v závislosti na znečištění nanášejte přípravek neředěný nebo zředěný vodou v poměru až 1:5 a nechejte 10 až 20 minut působit. Občas projeďte kartáčem. Po rozpuštění přidejte trochu vody a znova projeďte kartáčem. Poté opláchněte čistou vodou. U odolných nečistot je nutno postup opakovat. Pokud použijete vodní vysavač, pak do něj přidejte trochu odpěňovacího přípravku **HMK Z 102** Odpěňovač. Tím zajistíte bezchybnou činnost vysavače.

DŮLEŽITÉ: může být agresivní vůči velmi citlivým plochám jako je pryž, PVC apod., některým plastům a čerstvě nalakovaným plochám. Vždy předem vyzkoušejte na některém nenápadném místě.

VYDATNOST: cca. 5–15 m^2/l, v závislosti na znečištění.

SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.

BEZPEČNOST: pokud pracujete s větším množstvím přípravku v uzavřených prostorech, tak doporučujeme zajistit dobré větrání.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: přípravek **HMK R 55** je ekologický. Obsažené povrchově aktivní látky (tenzidy) splňují s rezervou zákonná ustanovení a jsou z více než 90% biologicky odbouratelné. Obal je z ekologického polyetylénu a je možno ho recyklovat.

OBSAŽENÉ LÁTKY: povrchově aktivní látky (tenzidy), pomocné látky, suspenzní prostředky, parfémovaný olej.

BALENÍ:

0,25 l plastová láhev:	30 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
0,5 l plastová láhev:	20 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
1 l plastová láhev:	12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
2,5 l plastový kanystr:	4 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
5 l plastový kanystr:	2 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
10 l plastový kanystr:	1 ks volně ložené

(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK