MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MŒLLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK P 23 KAMENNÝ LESK
-OŠETŘOVÁNÍ PODLAH-

POPIS: přípravek **HMK P 23** je ochranná ošetřující emulze s vlastním leskem, určená pro hrubé a matné podlahy z přírodního a umělého kamene. Tento vodou ředitelný koncentrát je možno používat pro základní ošetření nebo jako přísadu do vody pro utírání interiérových povrchů. Díky obsaženým aktivním látkám se dosáhne hedvábného lesku.

VLASTNOSTI: přípravek **HMK P 23** osvěžuje barvu a strukturu podlahy a vzniklý ochranný film jí propůjčuje po vyleštění světlostálý, brilantní lesk, který nemá sklon ke žloutnutí. Zabraňuje pronikání vody a nečistot do povrchu. Pravidelným používáním přípravku **HMK P 23** se redukuje vznik provozních stop a případné stopy i zakrývá. Přípravek **HMK P 23** je biologicky odbouratelný a po zaschnutí zdravotně nezávadný.

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK P 23** je vhodný pro první ošetření i pro příležitostní osvěžení veškerých hrubých a matných podlah a schodišťových obkladů z přírodního a umělého kamene jako je např. mramor, kalcit, solnhofenský vápenec, travertin, břidlice, dolomit, křemenec, žula, rula, migmatit, teraco, umělý kámen, desky z dusaného asfaltu, aglomerační mramor, kompozitní materiál apod. v interiérech.

TRVANLIVOST: trvanlivost aplikovaného výrobku je závislá na namáhání obkladu a správně prováděném běžném čištění. Přípravek **HMK P 23** vydrží zpravidla několik měsíců a je možno ho v případě potřeby oživit

PODKLAD: při ošetření nově položených ploch musí být dodržena dostatečná doba pro zaschnutí, aby z obkladu a základové konstrukce mohla uniknout vlhkost (max. zbytková vlhkost: 2–4%). Případné podlahové topení je nutno včas vypnout. Ošetřovaný obklad musí být přirozeně chladný, čistý, suchý, zbavený skvrn a savý. Pro důkladné předběžné vyčištění je vhodný přípravek **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin-. Po očištění základu by se mělo minimálně 1–2 dny vyčkat, aby vlhkost z čištění měla čas vyschnout (max. zbytková vlhkost 2–4 %). Pro kontrolu vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

POUŽITÍ: před použitím důkladně protřepat! Přípravek **HMK P 23** pro první aplikaci zřeďte vodou v poměru 1:10. Nanášejte pomocí neroztřepeného hadru, houby nebo plochého vytíracího mopu v tenké vrstvě a rovnoměrně. V silně savých obkladů nanášejte přípravek **HMK P 23** ve větší koncentraci. Po zaschnutí je možno zvýšit lesk vyleštěním pomocí jehněčiny nebo měkkého kartáče. Pro uchování lesku případně přidejte do vody na mytí v množství cca.100–200 ml na každých 10 l vody a normálně vytřete.

TEPLOTA PRO ZPRACOVÁNÍ: pro zpracování ošetřovaných ploch je ideální teplota +12° až +25°C.

DOBA SCHNUTÍ: v závislosti na teplotě v místnosti a cirkulaci vzduchu zhruba 1 hodinu. Během této doby na natřenou plochu nevstupujte.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ: pro čistění pracovních nástrojů je možno použít čistou vodu a malé množství přípravku **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin-.

DŮLEŽITÉ: přípravek **HMK P 23** není vhodný pro glazované dlaždice, keramické a nesavé obklady. Chraňte plochy, stěny, sklo, vnitřní zařízení apod., na které přípravek nechcete používat

VYDATNOST: při první aplikaci v závislosti na savosti podkladu zhruba 15-25 m²/l. Pro dosažení lesku cca. 25-50 m²/l.

SKLADOVÁNÍ: v chladných a suchých, před mrazem chráněných prostorech při teplotě +5°C až max. +25°C a v původní uzavřené nádobě možno skladovat po dobu zhruba 2 let. Načaté nádoby postupně zpracujte. Uchovávejte na místech chráněných před dětmi. Při skladování tohoto výrobku dodržujte zákonné předpisy

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skupenství: kapalné	Barva: bílá
Zápach: charakteristický	Hodnota pH: 10

ODSTRANĚNÍ: přípravek **HMK P 23** je možno opět odstranit pomocí přípravku **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin- a/nebo **HMK R 54** Rozpouštědlo nečistot.

DOPORUČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ: pro pravidelné běžné čištění doporučujeme používat přípravek **HMK P 24** Mýdlo na kámen -pro běžnou údržbu-.

BEZPEČNOST: dodržujte preventivní opatření obvyklá pro manipulaci s chemickými látkami. Na přípravek **HMK P 23** se nevztahuje povinnost značení.

OBSAŽENÉ LÁTKY: Povrchově aktivní látky (tenzidy), akryláty, suspenzní prostředky, vonné látky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: obsažené látky jsou biologicky odbouratelné a nezávadné.

LIKVIDACE: znečištěné obaly a větší zbytková množství likvidujte podle místně platných úředních předpisů. Nádoby jsou vyrobené z ekologického polyetylénu a recyklovatelné. Zcela vyprázdněné a vyčištěné nádoby je možno odevzdat ve sběrně druhotných surovin.

BALENÍ (obalová jednotka):

1 l láhev:	12 ks v krabici
5 l kanystr:	2 ks v krabici
10 l kanystr:	1 ks volně ložené

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK