MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MŒLLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK P 24 MÝDLO NA KÁMEN
-PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU-

POPIS: přípravek **HMK P 24** je jemný mýdlový čisticí koncentrát, vyrobený z přírodních olejů. Jeho přidáním do mytí při každodenním ošetřování dosáhnete důkladného vyčištění povrchu spojeném s jeho dlouho trvajícím ošetřením. **HMK P 24** vyhovuje požadavkům protikluznosti.

VLASTNOSTI: vysoce aktivní účinné látky čistí a ošetřují rychle a důkladně veškeré povrchy z jemné kameniny. Přírodní ošetřující složky zvýrazňují barvu a strukturu materiálu a propůjčují stěnám a podlahám brilantní vzhled. Pravidelným použitím se obklady stávají necitlivými vůči skvrnám a lépe se ošetřují. Ve vodě rozpustné obsažené látky snižují vytváření šmouh a pruhů a nevytvářejí vrstvy (např. zbytky vápenného mýdla). Přípravek **HMK P 24** je upraven speciálně pro materiály z přírodních i umělých kamenů a tedy je nelouhuje. Přípravek **HMK P 24** je možno používat pro ruční i průmyslové čištění.

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK P 24** je vhodný pro veškeré hrubé a matné podlahy a obklady schodišť a stěn z přírodního a umělého kamene jako je např. mramor, kalcit, solnhofenský vápenec, travertin, břidlice, dolomit, křemenec, žula, rula, migmatit, teraco, umělý kámen, desky z dusaného betonu, aglomerační mramor, kompozitní materiál, cotto, cihlové, hliněné a zvonivkové obklady, neglazované dlaždice apod.

POUŽITÍ: pro běžné čištění přidejte do teplé vody na mytí cca. 25-50 ml přípravku **HMK P 24** na každých 10 l vody a plochu ručně hrubým hadrem nebo plochým mopem vytřete. Při použití strojů na čištění podlahy přípravek **HMK P 24** nejprve zřeďte teplou vodou a poté nalijte do louhovací nádrže. Vyčištěné plochy již nevytírejte čistou vodou, aby zůstaly zachovány ošetřující složky.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ: pracovní nástroje je možno čistit teplou čistou vodou.

DBEJTE PROSÍM NA NÁSLEDUJÍCÍ: přípravek **HMK P 24** při nižších teplotách trochu zhoustne, aniž by došlo ke snížení jeho kvality.

VYDATNOST: v závislosti na materiálu a zpracování povrchu zhruba 1 000–2 000 m²/l.

SKLADOVÁNÍ: v chladných a suchých, před mrazem chráněných prostorech při teplotě +5°C až max. +25°C a v původní uzavřené nádobě možno skladovat po dobu několika let. Načaté nádoby postupně zpracujte. Uchovávejte na místech chráněných před dětmi. Při skladování tohoto výrobku dodržujte zákonné předpisy

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skupenství: kapalné	Barva: jantarová
Zápach: charakteristický (koncentrát)	Hodnota pH: cca. 8,5

DOPORUČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ: pro osvěžení lesku u obkladů z leštěného přírodního a umělého kamene doporučujeme příležitostně použít přípravek **HMK P 19** Leštidlo na mramor a žulu. Při silnějším znečištění resp. pro periodické základní čištění doporučujeme použít přípravek **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin-.

BEZPEČNOST: dodržujte preventivní opatření obvyklá pro manipulaci s chemickými látkami. Na přípravek **HMK P 24** se nevztahuje povinnost značení.

OBSAŽENÉ LÁTKY: povrchově aktivní látky (tenzidy), přírodní mýdla, suspenzní prostředky, vonné látky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: obsažené látky jsou biologicky odbouratelné a nezávadné.

LIKVIDACE: znečištěné obaly a větší zbytková množství likvidujte podle místně platných úředních předpisů. Nádoby jsou vyrobené z ekologického polyetylénu a recyklovatelné. Zcela vyprázdněné a vyčištěné nádoby je možno odevzdat ve sběrně druhotných surovin.

BALENÍ (obalová jednotka):

0,5 l láhev:	20 ks v krabici
1 l láhev:	12 ks v krabici
2,5 l kanystr:	4 ks v krabici
5 l kanystr:	2 ks v krabici
10 l kanystr:	1 ks volně ložené

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK