MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MŒLLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK R 63 ODSTRAŇOVAČ CEMENTOVÉHO ZÁVOJE

POPIS: přípravek **HMK R 63** je speciální čistič, obsahující kyseliny, pro odstraňování zatvrdlých stavebních nečistot, cementových šmouh a zbytků malty. Přípravek **HMK R 63** obsahuje směs speciálních kyselin a komponent zesilujících čisticí účinek. Díky tomu je přípravek **HMK R 63** možno aplikovat v řadě různých situací.

VLASTNOSTI: přípravek **HMK R 63** rozpouští a odstraňuje zbytky malty, cementové šmouhy, zatvrdlé povrchové nečistoty, korozi a vápenné usazeniny, vodní řasy a mech.

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK R 63** je univerzálně použitelný ve výrobě přírodních a umělých kamenů, po pokládce dlaždic, pro čištění fasád z přírodního a umělého kamene, pískovce, zvoniček apod., tedy všude tam, kde je nutno odstranit nečistoty, korozi, vápno, zbytky malty a spárovacích materiálů.

PODKLAD: přípravek **HMK R 63** je možno používat u všech podkladů odolných vůči kyselinám jako jsou např. keramické stěnové a podlahové dlaždice, dlaždice z jemné kameniny, kabřincové obkládačky, hliněné, cihlové a zvonivkové obklady, pohledové a vymývané betonové plochy apod. Přípravek **HMK R 63** se velmi dobře hodí pro čištění neleštěného a hrubě broušeného vápence a mramoru. Pro serizzio, rosa-sardo, bayerwaldskou žulu, pískovec a podobné horniny, které jsou náchylné ke korozi, doporučujeme použít přípravek **HMK R 75** Čistič kamene, aby se zabránilo případnému zažloutnutí.

APLIKACE: čištěnou plochu předem důkladně zvlhčete vodou, přípravek **HMK R 63** naneste v závislosti na stupni znečištění zředěný vodou v poměru 1:3 až 1:10 a okamžitě rozetřete kartáčem nebo rýžákem. Odolnější zbytky vykartáčujte. Roztok utřete hadrem, houbou nebo vodním vysavačem a opláchněte velkým množstvím čisté vody. Pokud je výsledek nedostačující, celý postup čištění zopakujte.

DŮLEŽITÉ: pokud neznáte kvalitu dlaždic, pak nejprve vyzkoušejte jejich odolnost vůči působení kyseliny následujícím způsobem: na některém nenápadném místě kápněte na povrch několik kapek nezředěného přípravku a po cca. 5 minutách je umyjte. Pokud se na povrchu neukáže žádná změna, pak je přípravek **HMK R 63** možno bez problémů použít. Materiál, kterým jsou spáry vyplněny, by měl být 8 až 10 dnů starý, aby se zabránilo poškození spáry. Chraňte chróm, email, eloxované povrchy apod. Přípravek resp. jeho páry mohou být agresivní vůči kovům, které se v místnosti nachází, jako např. kovové lišty, klimatizační zařízení, osvětlovací tělesa, počítače, zrcadla apod. Rostliny, u nichž je kontakt s přípravkem **HMK R 63** nevyhnutelný, před začátkem a po skončení čištění dobře zalijte. Pro spárovací maltu s pryskyřičným pojivem je přípravek **HMK R 63** nevhodný.

VYDATNOST: 5-10 m²/l, v závislosti na znečištění.

SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.

BEZPEČNOST: přípravek **HMK R 63** obsahuje kyseliny. Dráždí oči a pokožku. Doporučujeme používat ochranné brýle a gumové rukavice. Při kontaktu s okem a pokožkou okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pracoviště dobře větrejte nebo používejte dýchací přístroj.

Značení dle Vyhlášky o pracovních látkách: Xi - dráždivý.

OBSAŽENÉ LÁTKY: povrchově aktivní látky (tenzidy), kyseliny, barviva, suspenzní prostředky.

BALENÍ:

1 l plastová láhev:	12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
5 l plastový kanystr:	2 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
10 l plastový kanystr:	1 ks volně ložené

(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK