MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MŒLLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK R 75 ČISTIČ KAMENE

POPIS: přípravek **HMK R 75** je speciální čistič, obsahující kyseliny, s antikorozivními složkami, pro odstranění cementových šmouh, několikaletých nečistot, stavebních nečistot a povrchové koroze, pro všechny podklady odolné vůči působení kyselin, a díky obsaženým antikorozivním složkám se používá hlavně pro všechny druhy žuly a ruly.

VLASTNOSTI: přípravek **HMK R 75** rozpouští a odstraňuje zbytky malty, cementové šmouhy, zatvrdlé povrchové nečistoty, zbytky po broušení, korozi a vápenné usazeniny, vodní řasy a mech

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK R 75** je univerzálně použitelný ve výrobě přírodních a umělých kamenů, po pokládce dlaždic, pro čištění fasád z přírodního a umělého kamene, pískovce, zvoniček apod., pokud je podklad odolný vůči kyselinám, tedy všude tam, kde je nutno odstranit nečistoty, povrchovou korozi, vápno, zbytky malty a spárovacích materiálů.

POUŽITÍ: čištěnou plochu předem důkladně zvlhčete vodou, přípravek **HMK R 75** naneste v závislosti na stupni znečištění zředěný vodou v poměru 1:3 až 1:10 a okamžitě rozetřete kartáčem nebo rýžákem. Odolnější zbytky vykartáčujte. Roztok utřete hadrem, houbou nebo vodním vysavačem a opláchnete velkým množstvím čisté vody. Pokud je výsledek nedostačující, celý postup čištění zopakujte.

DŮLEŽITÉ: přípravek **HMK R 75** obsahuje kyseliny a proto se nesmí používat na leštěný mramor, vápenec, eloxované povrchy, měď, hliník, zinek a podobné podklady, které nejsou odolné vůči kyselinám. Ve sporném případě vždy nejprve vyzkoušejte na některém nenápadném místě.

VYDATNOST: v závislosti na druhu kamene cca. 5–10 m²/l

SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.

BEZPEČNOST: přípravek **HMK R 75** obsahuje kyseliny. Dráždí oči a pokožku. Doporučujeme používat ochranné brýle a gumové rukavice. Při kontaktu s okem a pokožkou okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pracoviště dobře větrejte nebo používejte dýchací přístroj. Přípravek resp. jeho páry mohou být agresivní vůči kovům, které se v místnosti nachází, jako např. kovové lišty, klimatizační zařízení, osvětlovací tělesa, počítače, zrcadla apod.

Značení dle Vyhlášky o pracovních látkách: Xi - dráždivý.

OBSAŽENÉ LÁTKY: povrchově aktivní látky (tenzidy), kyseliny, barviva, konzervační prostředky.

BALENÍ:

1 l plastová láhev:	12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
5 l plastový kanystr:	2 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
10 l plastový kanystr:	1 ks volně ložené

(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK